

MOFESSOR

Automatisches Kettenschmiersystem

**BMW F800R
Baujahr 2016**

Einbauvorschlag von Kraxler



Kundenbeispiel – Keine Garantie für Funktionalität

BMW F800R

Position Tank

Hinter der rechten Heckseitenverkleidung platziert. Umwickelt mit Moosgummi und befestigt mit Kabelbindern am Heckrahmen. Zusätzlich empfiehlt sich die [Variable Tankentlüftung](#).



Position Dosierventil

Dosierventils und Steuerbox unter der Halterung für die Sitzbank, mit Doppelseitigem Klebeband auf den Tank geklebt.



BMW F800R

Position Düse

Zusätzlicher Halter im Eigenbau, befestigt an der hinteren Schraube des Kettenschutzes



Position Regenschalter

Mit einer zusätzlichen Halterung über dem Tacho montiert. Schön unauffällig aber bedienbar auch mit Handschuhen und die LED ist während der Fahrt auch sichtbar.



BMW F800R

Geschaltetes Plus

Das geschaltete Plus ist mit dem Dauerplus zusammengelegt und wird, wie das Minus auch, über den Cartool-Stecker abgegriffen und nach hinten zur Steuerbox geführt.



Position Steuerbox

Ebenfalls unter der Halterung für die Sitzbank.



MOFESSOR

Automatisches Kettenschmiersystem

**BMW F800R
Baujahr 2017**

Einbauvorschlag von KaLu



Kundenbeispiel – Keine Garantie für Funktionalität

Position Tank

Tank unter die Seitenverkleidung rechts (mit Schaumstoff abgepolstert)



Position Dosierventil

Von innen an die Befestigungsschraube des Heckrahmens (rechte Seite - kleine Halterung aus Blech muß angefertigt werden) Dosierventil mit zwei Schrauben M4x5 anschrauben



Position Düse

Die Halterung aufbohren und von innen an das hintere Befestigungsgewinde des Kettenschutzes (Schraube für Kettenschutz muß gekürzt werden)



Position Regenschalter

An der Klemm-Halterung für den linken Spiegel (Halterung muß aufgebohrt werden und etwas schmaler gefeilt werden)



Geschaltetes Plus

Hinten links unter Sitzbank am grau-rot-gelbe Standlichtkabel abgegriffen



Position Steuerbox

mit zwei Kabelbindern an die Elektrobox mittig unter die Sitzbank (Rückseite der Steuerbox vorher mit selbstklebendem Pad bekleben, durch schräg setzen der Steuerbox lässt sich der Durchfluss besser einstellen)

