

Technisches Datenblatt

MOFESSOR Kettenöl

Artikelbeschreibung

Biologisch* leicht abbaubares, teilsynthetisches Hochleistungsöl mit Verharzungsschutz.

Das **Kettenöl** zeichnet sich durch folgende Eigenschaften aus:

- Verharzungsschutz
- bester Verschleißschutz
- optimale Hafteigenschaften
- 7 Jahre haltbar (bei sachgerechter Lagerung)

* = Das Wort "Bio" bezieht sich auf die biologische Abbaubarkeit nach OECD 301 F. Der Grenzwert gemäß OECD 301 F wurde innerhalb von 28 Tagen erreicht.

Typische Kennzahlen:

Farbe / DIN ISO 2049: heller 3,5

Viskosität/40°C / ASTM D 7042 : 100 mm²/s

Viskosität/100°C / ASTM D 7042 : 13,5 mm²/s

Viskositätsindex / ASTM D 2270 : 135

Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185 : 920 kg/m³

Pourpoint / DIN ISO 3016: ≤ -36 °C

Biologische Abbaubarkeit / OECD 301: > 60 %

Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592: ≥ 140 °C

Anwendung / Applikation

In Kombination mit dem Kettenschmiersystem „MOFESSOR“ wird eine optimale Schmierung der Antriebskette bei jeglicher Witterung und unterschiedlichsten Fahrbahnbeläge gewährleistet. Zur Schmierung von Antriebsketten aller Art geeignet.

Zur Reinigung der Antriebskette empfehlen wir „MANNOL Chain Cleaner“.

BEROTEC GmbH
Georg-Schlatter-Straße 10
75031 Eppingen
Deutschland
kontakt@berotec.de

Bankverbindung
Name der Bank: Fidor Bank
IBAN: **DE4870022000020226595**
BIC: **FDDODEMMXXX**
Kontoinhaber: BEROTEC GmbH

Steueridentifikation
USt-IdNr.: DE311695297
Amtgericht Stuttgart HRB 760485

Geschäftsführer
Johannes Beichter, Matthias Rott